

FICHA TÉCNICA



MEIKI
POWER

LÍNEA PREMIUM DESARROLLADA POR:

MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

DESBROZADORA TU43PFD/X-800

Motor	MITSUBISHI MEIKI TU43PFD
Tipo de motor	Motor a gasolina 2 tiempos, refrigerado por aire
Diseño de motor	Método de válvula de pistón
Diámetro x carrera	40 x 34 mm
Cilindrada	42.7 cc
Potencia máxima	1.7 HP
Combustible	Mezcla gasolina y aceite 2T (Relación 50:1)
Capacidad depósito de combustible	0.9 L
Aceite de lubricación	Para motor de 2 tiempos (JASO FD & ISO-L-EGD)
Sistema de admisión	Aire: Válvula de láminas del cilindro Mezcla: Válvula de pistón
Sistema de arranque	Caja de arranque ("Miracle start")
Sistema de encendido	Magneto de volante transistorizado
Bujía de encendido	NGK BM6A
Carburador	Diafragma WALBRO WYK262A
Filtro de aire	Tipo semi-seco
Toma de fuerza	Embrague centrífugo Ø 78 mm
Rotación	Sentido anti-horario
Transmisión	MORI EVO X-800
Tubo de transmisión Ø	28 mm con 06 casquillos autolubricados
Eje de transmisión Ø	8 mm (9 dientes)
Caja de embrague	Antivibración con doble rodamiento de bolas
Caja de engranajes	Con aletas de refrigeración
Empuñadura	Manillar ergonómica "European style"
Bloqueo de empuñadura	Función de plegado multidireccional
SISTEMA DE CORTE	
Cabezal de nylon	DIATOP 110 mm con hilo nylon Ø 2.4 mm
Protección de corte	Cubierta plástica de 42cm con cortahilo
Arnés	Profesional ergonómico
Dotación estándar	Almohadilla para la cintura, Gajas de protección, Soporte metálico del motor, Kit de herramientas.
Peso	8 Kg
Fabricación	Taiwán