

FICHA TÉCNICA

ATOMIZADOR CIFARELLI L3EV018

(CÓDIGO: L3EV0DAH18)



• TIPO:

Atomizador de Mochila con Gatillo de Aceleración en Empuñadura / Pulverizador Neumático de Mochila (portable).

• APLICACIONES:

Permite tratamientos con gotas de bajo volumen. El tamaño uniforme de las gotas dispensadas, combinado con la acción del aire que mueve las hojas, permite una protección eficaz y uniforme en ambos lados de la superficie tratada. Control de plagas en hortalizas y frutales. Control de vectores y demás aplicaciones de Sanidad Pública.

Motor	CIFARELLI C7 monocilíndrico de 2 tiempos refrigerado por aire
Cilindrada	77 cc
Calibre	52 mm
Recorrido	36 mm
Potencia máxima	5 HP (3.6 kW)
Carburador	Ruixing de membrana con cápsula
Sistema eléctrico	Encendido electrónico
Bujía	CHAMPION RCJ6Y
Capacidad depósito combustible	1.9 litros
Combustible	Mezcla de gasolina y aceite para 2 tiempos.
Capacidad tanque líquidos	Graduada: 18 L / Máxima: 20 L
Salida líquidos	0 - 3.6 L/min
Tamaño medio de las gotas	Ø 120 µm
Alcance máximo horizontal	17 m
Alcance máximo vertical	15 m
Volumen de aire	1200 m3/h
Velocidad de aire	125 m/s (450 Km/h) / (280 MPH)
Aceleración	Empuñadura con gatillo de aceleración
Ruido	(EN ISO 11201) Nivel presión acústica Lpfa= dB 98.7 + 4 (Kpa) (EN ISO 3744) Nivel potencia acústica Lwa = dB 113.6 + 2,5 (Kwa)
Vibraciones (EN ISO 20643)	Valor medio cuadrático ponderado de la empuñadura awh = 3,5 + 0,5 (k) m/s²
"Compatibilidad electromagnética (EN ISO 14982)"	Conforme relación CESI ENG
Dotación estándar	Llave sacabujía con destornillador - cabeza hexagonal, abrazaderas Ø 67, botella para preparación mezcla de combustible, tobera (boquilla pulverizadora), boca difusora, kit de rejillas (cod.: 0G34100).
Peso	Sin tubos 10.62 Kg - Con tubos 11.36 Kg
Embalaje	49 x 74 x 38 cm.

CIFARELLI S.P.A.



MADE IN ITALY