

FICHA TÉCNICA

SOPLADOR CIFARELLI BL1200V



• TIPO:

Soplador De Mochila Con Gatillo de Aceleración en Empuñadura

• APLICACIONES:

Permite limpiar rápidamente áreas de grandes dimensiones eliminando hojas, hierba u otro material. En agricultura, se utiliza en la recolección de aceitunas y de frutos con cáscara como castañas o avellanas. En apicultura, se emplea para alejar a las abejas de las colmenas durante la extracción de la miel. Gracias al diámetro del tubo telescópico, es ideal para hojas de gran tamaño en grandes superficies.



Motor	CIFARELLI C7 monocilíndrico de 2 tiempos refrigerado por aire
Cilindrada	77 cc
Calibre	52 mm
Recorrido	36 mm
Potencia máxima	5 HP (3.6 kW)
Carburador	Ruixing de membrana con cápsula
Sistema eléctrico	Encendido electrónico
Bujía	CHAMPION RCJ6Y
Capacidad depósito combustible	2.3 litros
Combustible	Mezcla de gasolina y aceite para 2 tiempos.
Tubo telescópico	Ø 100 mm.
Difusores	Rectangular y redondo (con semi-esfera de arrastre)
Volumen de aire	1800 m3/h (sin dispositivos de soplado)
Volumen de aire	1645 m3/h (con dispositivos de soplado)
Velocidad de aire	72 m/s (259 Km/h) / (161 MPH) [con dispositivo de soplado]
Aceleración	Empuñadura con gatillo de aceleración
Ruido (EN 22868)	(EN ISO 11201) Nivel presión acústica Lpfa= dB 101 + 4 (Kpa) (EN ISO 3744) Nivel potencia acústica Lwa = dB 112.5 (Kwa)
Ruido (ANSI B175.2)	(EN ISO 11201) Nivel presión acústica al máximo de revoluciones Lpfa= dB 78 (Kpa) a 15 metros. (EN ISO 11201) Nivel presión acústica al mínimo de revoluciones Lpfa= dB 54.5 (Kpa) a 15 metros.
Vibraciones (EN ISO 20643)	Valor medio cuadrático ponderado de la empuñadura awh < 2,5 m/s ²
"Compatibilidad electromagnética (EN ISO 14982)"	Conforme relación CESI ENG
Dotación estándar	Llave sacabujía con destornillador - cabeza hexagonal, abrazaderas Ø 100, botella para preparación mezcla de combustible y tornillos TCEI M5x65.
Peso	10.13 Kg (sin dispositivo de soplado) 11.85 Kg (con dispositivos de soplado)
Embalaje	64 x 46 x 36 cm.